

PVC-MEGA-Pack-Falt-Tor

Lichte Breite: 00000 mm

Lichte Höhe: 00000 mm

Verzinkte innenliegende Stahlkonstruktion
zur Aussteifung der einzelnen Sektionen verdeckte Aluminum Segmente.

Der Doppelbehang wird über stark dimensionierte Tragegurte oder Seile nach oben gezogen.

Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 0,3 m/sec., je nach Ausführung
Schließgeschwindigkeit bis 0,2 m/sec.

Seitenteile und Wellenverkleidung in verzinkter Ausführung

Technische Daten Rolltorbehang:
Temperaturbeständigkeit: DIN 53372, - 35° bis + 75° Celsius
Schwerentflammbarkeit: DIN 75200 < 100 mm/min
U-Wert (Wärme-Durchgangswert): 5,75
Behangstärke: 1,00 mm

Behang-Standardfarbe RAL 1003, RAL 1015, RAL 2004, RAL 3002, RAL 5002, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6018, RAL 6026, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7042, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9010 oder Lichtdurchlässig

2 Reihen mit Sichtfenstern aus PVC 2 mm volltransparent, in ovaler Form 850 mm x 300 mm oder 1200 mm x 300 mm je nach Torbreite.

Windlastaufnahme - Klasse 3 nach EN 13241 (je nach Torabmessungen)

Torsteuerung

Wnbeschützsteuerung im Metallgehäuse (300 x 500 x 150),
Schutzart IP 65 incl. Hauptschalter, Not-Aus-Taster sowie Auf- / Zu-Taster

2 Stück elektrischer Antrieb, 3 -phasig 380V mit elektronischer
Bremsen und Kupplung. Manuelle Betätigung bei Stromausfall

Sicherheitseinrichtungen

Der Torbereich wird durch ein Sicherheitslichtgitter überwacht.

Entspricht den Sicherheitsrichtlinien nach ASR A 1.7 für kraftbetätigte Tore.
Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 13241.

Bauseitige Stromzuleitung min 5 x 2,5 mm² / 16 A K-Charakteristik-
Automaten, vorabgesichert, 400 Volt, N, PE, bei voller Belastung max.
Spannungsschwankungen +/- 5 % (Festanschluss).
Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 0,3 m/sec.
Schließgeschwindigkeit: bis zu 0,2 m/sec.

Gesamtabmessungen der Anlage:
Breite: 0000 mm
Höhe: 0000 mm