

FALTTOR PACK

lichte Breite : 0000 mm

lichte Höhe : 0000 mm

Doppelantrieb rechts/-Links

Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 1,0 m/sec., je nach Ausführung
Schließgeschwindigkeit bis 0,8 m/sec.

Seitenteile und Wellenverkleidung in verzinkter Ausführung

Technische Daten Falttorbehang:

Temperaturbeständigkeit: DIN 53372, - 35° bis + 75° Celsius

Schwerentflammbarkeit: DIN 75200 < 100 mm/min

U-Wert (Wärme-Durchgangswert): 5,75

Behangstärke: 1,00 mm

Behang-Standardfarbe RAL 1003, RAL 1015, RAL 2004, RAL 3002, RAL 5002, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6018, RAL 6026, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7042, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9010 oder Lichtdurchlässig

2 Reihen Sichtfenster aus PVC 2 mm volltransparent,
in ovaler Form 850 mm x 300 mm oder 1200 mm x 300 mm je nach
Torbreite.

Windlastaufnahme - Klasse 2 nach EN 13241

Der Falttorbehang wird über Tragegurte an den Windsicherungsprofilen
angehoben und aufgefaltet.

Schützsteuerung im Metallgehäuse (300 x 400 x 150),
Schutzart IP 65 incl. Hauptschalter, Not-Aus-Taster sowie Auf- / Zu-Taster
Schneckenrad-Getriebemotor 1,5 kW / IP 54 (optional IP 65)

Motorbremse selbst nachregulierend 5 N/m. Notkurbeleinrichtung am
Schneckenrad-Getriebemotor.

Sicherheitseinrichtungen:

Der Torbereich wird durch eine Sicherheitslichtsgitter überwacht.

Entspricht den Sicherheitsrichtlinien nach ASR A 1.7 / BGR 232 für kraftbetätigte Tore.
Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 13241.

Bauseitige Stromzuleitung min 5 x 2,5 mm² / 16 A K-Charakteristik-
Automaten, vorabgesichert, 400 Volt, N, PE, bei voller Belastung max.
Spannungsschwankungen +/- 5 % (Festanschluss)